

ZAKRĘTARKA SPALINOWA

MASTER 35[®]



- **PONAD 25-LETNIA** OBECNOŚĆ NA POLSKIM RYNKU
- **NIEZAWODNOŚĆ**
- **NAJWYŻSZA** JAKOŚĆ
- **DUŻY** ZAKRES MOMENTU
- **DUŻA** MOC SILNIKA
- **NAJNIŻSZA** WAGA
- EMISJA SPALIN **ZGODNA** Z EUR5

AIRTEC
INTERNATIONAL LTD

DANE TECHNICZNE

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Zakres momentu obrotowego: | 500 - 2500 Nm (pięciostopniowa regulacja) |
| • Silnik: | Emak, 2-suw, pojemność 63.4 cm ³ |
| • Moc silnika: | 4.70 KM (3.5 kW) |
| • Emisja spalin: | Zgodnie z normami EUR5 i EPA3 |
| • Obroty (max bez obciążenia): | 9 500 obr./min |
| • Pojemność zbiornika paliwa: | 0.8 litra |
| • Kwadrat napędowy: | 1" |
| • Waga: | 17.9 kg |
| • Do śrub: | od M16 do M32 mm |
| • Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 600 x 452 x 284 mm |

ZASTOSOWANIE

Zakrętarka spalinowa Master 35 przeznaczona jest do odkręcania oraz dokręcania śrub łubkowych, stopowych, wkrętów kolejowych oraz innych połączeń śrubowych. Pozwala również na wiercenie otworów w drewnianych podkładach za pomocą uchwyty wiertarskiego, który umożliwia szybki montaż i demontaż wiertła.

WYŁĄCZNY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA NA TERENIE POLSKI



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

www.transtools.pl

biuro@transtools.pl

(81) 444-31-08

+48 609-202-373

WYPOSAŻENIE

MASTER 35[®]

Oferujemy szeroką gamę akcesoriów do zakrętarek spalinowych MASTER 35 oraz do zakrętarek innych producentów z kwadratem napędowym 1".

W ofercie posiadamy następujące produkty:

- Nasadki udarowe sześciokątne, kwadratowe i prostokątne
- Wiertła do podkładów wraz z uchwytem szybkomocującym
- Przedłużki i przeguby udarowe
- Zabezpieczenia do nasadek
- Wózek wsporczy

Uzupełnienie oferty stanowią nasadki do zakrętarek torowych Geismar oraz Robel. Pełna lista wyposażenia dostępna jest w tabeli.

WIERTŁA DO PODKŁADÓW



Wiertła premium przeznaczone do wiercenia w podkładach drewnianych.

Do mocowania wiertła służy uchwyt wiertarski zakładany na kwadrat napędowy.

Dostępne są wiertła o średnicach od Ø 10 do Ø 22 mm.

NASADKI UDAROWE

Wysoka jakość wykonania oraz duża trwałość. Doskonale spisują przy pracy z obciążeniami charakterystycznym dla urządzeń z mechanizmem udarowym.



WYPOSAŻENIE

MASTER 35®

Nr kat.	OPIS	Nr kat.	OPIS
	Wiertła do podkładów premium - dł. 245 mm		Wózek do zakrętki Master 35
S10	Wiertło fi 10 mm do Master 35 - premium	1750.0090	Wózek do zakrętki Master 35 - rozstaw 1 000 i 1 067 mm
S13	Wiertło fi 13 mm do Master 35 - premium	1750.0100	Wózek do zakrętki Master 35 - rozstaw 1435 mm
S16	Wiertło fi 16 mm do Master 35 - premium	1750.9999	Wózek do zakrętki Master 35 - rozstaw 1600 i 1676 mm
S17	Wiertło fi 17 mm do Master 35 - premium	2801.7560	Uchwyt do montażu zakrętki w poziomie
S18	Wiertło fi 18 mm do Master 35 - premium	2801.7550	Uchwyt do montażu zakrętki w pionie (do s/n ATE20A105)
S19	Wiertło fi 19 mm do Master 35 - premium	2801.7565	Uchwyt do montażu zakrętki w pionie (od s/n MA20A001)
S22	Wiertło fi 22 mm do Master 35 - premium		
			Przedłużki udarowe na kwadrat 1"
550	Szybkomocujący uchwyt wiertarski	414	150 mm
		407	200 mm
	Nasadki udarowe na kwadrat 1"	408	250 mm
454	28 x 21 mm - prostokąt	409	300 mm
454D	28 x 21 mm - prostokąt, długa		
454S	28 x 21 mm - prostokąt, cienka ścianka	NO-GO	Przymiar do kowadła i nasadki
511	24 x 20 mm - prostokąt		
454/39	Prostokąt/sześciokąt 21x28mm + 39mm	406	Przegub kulowy 1"
454/41	Prostokąt/sześciokąt 21x28mm + 41mm		
537	19 mm - kwadrat	T9-1430-0020	Przetyczka stalowa do nasadki - średnica 49 mm
478	20 mm - kwadrat	T9-1430-0010	Przetyczka stalowa do nasadki - średnica 57 mm
463/1	21 mm - kwadrat		
463/2	21 mm - kwadrat, długa	T9-1901-0100	O-ring do nasadki - zwężana 49 mm
453	22 mm - kwadrat	T9-1901-0020	O-ring do nasadki - średnica 57 mm
430SQ	22 mm - kwadrat, długa		
455	23 mm - kwadrat		
485SQ	23 mm - kwadrat, długa		
462	24 mm - kwadrat		
508	25 mm - kwadrat		
425SQ	25 mm - kwadrat, długa		Nasadki do zakrętarek torowych Geismar TS2
561	26 mm - kwadrat	782128SP	28 x 21 mm - prostokąt
493	27 mm - kwadrat	782128DSP	28 x 21 mm - prostokąt, długa
562	28 mm - kwadrat	782420SP	24 x 20 mm - prostokąt
516	32 mm - kwadrat	7820SP	20 mm - kwadrat
514	38 mm - kwadrat	7821SQSP	21 mm - kwadrat
517	42 mm - kwadrat	7878SQSP	22 mm - kwadrat
531	49 mm - kwadrat	7823SP	23 mm - kwadrat
464	50 mm - kwadrat	781516DSQSP	23 mm - kwadrat, długa
496	30 mm - sześciokąt	7824SQSP	24 mm - kwadrat
712	30 mm - sześciokąt, długa	7824SQSP1	24 mm - kwadrat, długa
447	32 mm - sześciokąt	781SQSP	25 mm - kwadrat
495	32 mm - sześciokąt, długa	7825DSP	25 mm - kwadrat, długa
714	33 mm - sześciokąt	7827SP	27 mm - kwadrat
498	34 mm - sześciokąt	7832SP	32 mm - sześciokąt
450	36 mm - sześciokąt	7832DSP	32 mm - sześciokąt, długa
466	36 mm - sześciokąt, długa	7834SP	34 mm - sześciokąt
499	37 mm - sześciokąt	7836SP	36 mm - sześciokąt
451	38 mm - sześciokąt	7836DSP	36 mm - sześciokąt, długa
465	38 mm - sześciokąt, długa	7838SP	38 mm - sześciokąt
456	39 mm - sześciokąt	7838DSP	38 mm - sześciokąt, długa
457	39 mm - sześciokąt, długa	7839SP	39 mm - sześciokąt
473	40 mm - sześciokąt	7839DSP	39 mm - sześciokąt, długa
529	40 mm - sześciokąt, długa	7840SP	40 mm - sześciokąt
452	41 mm - sześciokąt	7841SP	41 mm - sześciokąt
458	41 mm - sześciokąt, długa	7841SP1	41 mm - sześciokąt, długa
449	42 mm - sześciokąt	7842SP	42 mm - sześciokąt
470	42 mm - sześciokąt, długa	7842DSP	42 mm - sześciokąt, długa
507	44 mm - sześciokąt	7844SP	44 mm - sześciokąt
564	44 mm - sześciokąt, długa	7846SP	46 mm - sześciokąt
501	45 mm - sześciokąt		
503	45 mm - sześciokąt, długa		Nasadki do zakrętarek torowych Robel 30.82HKS
448	46 mm - sześciokąt	R567	36 mm - sześciokąt
459	46 mm - sześciokąt, długa	R566	24 mm - kwadrat
525	52 mm - sześciokąt	R565	28 x 21mm motylkowa

