

NARZĘDZIA DO ZASTOSOWAŃ PODWODNYCH



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

PROFESJONALNE URZĄDZENIA
DLA PRZEMYSŁU



- PNEUMATYCZNE
- HYDRAULICZNE



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105024932

PIŁA ŁAŃCUCHOWA



Nr katalogowy	ATEX	Długość prowadnicy (użyteczna)	Ciśnienie pracy	Moc	Zużycie powietrza
		mm	bar	kW	m³/min.
5 1028 0010	II2GExIIBT5Gb	400	6	3.0	2.9
Wlot/wylot powietrza		Ø przewodu	Waga bez prowadnicy łańcucha i łańcucha		
		mm	kg		
R3/4"i/R3/4"i		15	8.5		



WIERTARKA



Nr katalogowy	ATEX	Zakres wiercenia stal	Ciśnienie pracy	Moc	Zużycie powietrza
		mm	bar	kW	m³/min.
2 1267 0010	II2GExIIBT6Gb	10	6	0.50	0.60
2 1268 0010	II2GExIIBT6Gb	13			
Waga	Liczba uderzeń bez obciążenia		Wlot/wylot powietrza		Ø przewodu
kg	1/min.				mm
2.1	1 550		R1/4"i/R3/8"i		10
2.3	850				



WIERTARKA UDAROWA



Nr katalogowy	ATEX	Zakres wiercenia stal /mur, beton	Ciśnienie pracy	Moc	Zużycie powietrza
		mm	bar	kW	m³/min.
2 1266 0010	II2GExIIBT6Gb	13/20	6	0.50	0.60
Waga	Liczba uderzeń bez obciążenia		Wlot/wylot powietrza		Ø przewodu
kg	1/min.				mm
3.3	950		R1/4"i/R3/8"i		10



WIERTARKA UDAROWA – SDS plus*



Nr katalogowy	ATEX	Zakres wiercenia stal /mur, beton	Ciśnienie pracy	Moc	Zużycie powietrza
		mm	bar	kW	m³/min.
2 2404 0040*	II2GExIIBT6Gb	13/29	6	0.50	0.60
Ilość uderzeń pod obciążeniem	Waga	Liczba uderzeń bez obciążenia	Wlot/wylot powietrza	Ø przewodu	
1/min.	kg	1/min.		mm	
3 000	6.3	625	R1/2"i / R3/8"i	10	

* możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udarowego



WIERTARKA UDAROWA – SDS max*



Nr katalogowy	ATEX	Zakres wiercenia stal /mur, beton	Ciśnienie pracy	Moc	Zużycie powietrza
		mm	bar	kW	m³/min.
2 2417 0010	II2GExIIBT6Gb	20/50	6	1.50	1.50
Ilość uderzeń pod obciążeniem	Waga	Liczba uderzeń bez obciążenia	Wlot/wylot powietrza	Ø przewodu	
1/min.	kg	1/min.		mm	
2 500	13.3	250	R1/2"i / R3/8"i	13	

* możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udarowego



WIERTARKA RDZENIOWA



Nr katalogowy	ATEX	Ciśnienie pracy bar	Liczba uderzeń bez obciążenia 1/min.	Moc kW	Zużycie powietrza m³/min.
2 1353 0010	II2GExIIBT6Gb	6	400/900/1.600	1.6	2.2
2 1355 0010	II2GExIIBT6Gb		300/700/1.350	2.8	3.5
Długość mm	Chwyt wiertła koronowego mm	Wlot/wylot powietrza	Ø przewodu mm	Waga kg	
540	1 1/4"UNC/R1/2"i	R3/4"i/R3/4"a	15	8.2	
594				9.2	



KLUCZ UDAROWY



Nr katalogowy	ATEX	Czworokąt napędowy	Ciśnienie pracy bar	Max. moment dokręcania Nm	Do śrub
6 1316 0070	II2GExIIBT6Gb	3/4"	6	1 350	M30
6 1316 0060	II2GExIIBT6Gb	1"			
Wlot/wylot powietrza		Ø przewodu mm	Waga kg	Zużycie powietrza m³/min.	
R1/2"i / R1/2"a		13	5.6	1.4	
			5.7		



SZLIFIERKA OSIOWA



Nr katalogowy	Szyjka mm	Ciśnienie pracy bar	Liczba uderzeń bez obciążenia 1/min.	Moc kW	Zużycie powietrza m³/min.
1 5077 0010	6	6	20 000	0.7	0.85
Wylot powietrza		Przyłącze powietrza	Ø przewodu mm	Waga kg	
z tyłu		R1/4"i	10	1.4	



SZLIFIERKA KĄTOWA



Nr katalogowy	Do tarcz max. mm	Ciśnienie pracy bar	Liczba uderzeń bez obciążenia 1/min.	Moc kW	Zużycie powietrza m³/min.
1 4311 0050	125	6	11 600	0.3	1.00
Ø otworu do mocowania /gwint		Przyłącze powietrza	Ø przewodu mm	Waga kg	
22.2/M14		R1/4"i	10	2.5	



PIŁA BRZESZCZOTOWA




Nr katalogowy	ATEX	Zawór	Ciśnienie pracy bar	Moc kW	Przepływ oleju l/min.	Skok mm.
5 1220 0010	II2GExIIBT5Gb	Obrotowy	140	2.8	10-50	60
5 1220 0050	II2GExIIBT5Gb	Dźwigniowy				
Liczba skosków 1/min.		Przewód hydrauliczny kg			Waga kg	
300		flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP			10.5	



PIŁA SZABLOWA



Nr katalogowy	ATEX	Zakres cięcia		Ciśnienie pracy bar	Moc kW	Przepływ oleju l/min.
5 1219 0010	II2GExIIBT5Gb	drewno	stal	140	1.50	22-50
Skok mm		Liczba skosków 1/min	Przewód hydrauliczny kg		Waga kg	
28		1500	flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP		6.0	



PIŁA ŁAŃCUCHOWA



Nr katalogowy	ATEX	Ciśnienie pracy bar	Liczba uderzeń bez obciążenia 1/min.	Moc kW	Max. prędkość łańcucha m/s
5 1030 0010*	II2GExIIBT5Gb	140-200	5 000	7.7	13.2
Przepływ oleju l/min.	Przewód hydrauliczny		Waga bez prowadnicy łańcucha i łańcucha		
40-50	flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP		kg		10.5

* piła łańcuchowa bez prowadnicy



WIERTARKA UDAROWA



Nr katalogowy	ATEX	Zakres wiercenia stal /mur, beton mm	Ciśnienie pracy bar	Moc kW	Przepływ oleju l/min.
2 2406 0010	II2GExIIBT5Gb	13/28	80	1.2	15-45
2 2426 0010*	II2GExIIBT5Gb		80-140		15-25
Liczba uderzeń na min.		Przewód hydrauliczny		Waga	
1/min.				kg	
3 400		flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP		8.2	

OSPRZĘT: kpl. przyłączy nr 2 2406 9010
* możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu
udarowego



WIERTARKA



Nr katalogowy	Uchwyt wiertła mm	Zakres wiercenia w stali mm	Zakres wiercenia w drewnie mm	Obroty na biegu (luźem) rpm	Moc kW
2 1360 0010	13.0	13.0	30.0	1.120	2.0
Przepływ oleju l/min.	Przewód hydrauliczny		Poziom wibracji m/s ²	Waga kg	
15-30	Flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP		<2.5	8.1	



WIERTARKA



Nr katalogowy	Uchwyt wiertła mm	Zakres wiercenia w stali mm	Zakres wiercenia w drewnie mm	Obroty na biegu (luźem) rpm	Moc kW
2 1361 0010	13.0	13.0	30.0	1.120	2.0
Przepływ oleju l/min.	Przewód hydrauliczny		Poziom wibracji m/s ²	Waga kg	
15-30	Flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP		<2.5	7.3	



WIERTARKA RDZENIOWA NA STOPIE MAGNETYCZNEJ



Nr katalogowy	ATEX	Uchwyt	Ciśnienie pracy	Prędkość obrotowa regulowana	Moc	Siła magnetyczna przy 10 mm grubości materiału
2 1345 0010	 II2GExIIBT5Gb	MT3	bar	1/min.	kW	kg
2 1345 0020			140	40-250	2.5	850 1.500
Przepływ oleju	Waga	Max. średnica wiercenia				Skok
		Wiertło rdzeniowe	Wiertło spiralne	Gwintownik	Rozwiertark	Pogłębiacz
l/min.	kg	mm	mm	mm	mm	mm
20-23	22.5 27.5	100	31.75	M30	31	50
						300



WIERTARKA RDZENIOWA



Nr katalogowy	ATEX	Ciśnienie pracy bar	Liczba uderzeń bez obciążenia 1/min.	Moc kW	Zużycie powietrza m³/min.
2 1317 0030	II2GExIIBT5Gb	90-140	380/900/1800	2.8	22-45
Przewód hydrauliczny		Wylot/wylot powietrza mm	Chwyt wiertła koronowego		Waga
flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP		R3/4"i/R3/4"a	1 1/4"UNC/R1/2"i		kg
					8.5



WIERTARKA UDAROWA - SDS MAX*



Nr katalogowy	ATEX	Zakres wiercenia stal /mur, beton mm.	Ciśnienie pracy bar	Moc kW	Przepływ oleju l/min.
2 2418 0010	II2GExIIBT5Gb	20/50	80	1.2	15-45
Liczba uderzeń na min.		Przewód hydrauliczny		Waga	
1/min.				kg	
2 700		flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP		14.0	



OSPRZĘT: kpl. przyłączy nr 2 2406 9010

* możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udarowego

WIERTARKA



Nr katalogowy	Uchwyt	Ciśnienie pracy bar	Liczba uderzeń bez obciążenia 1/min.	Moment obrotowy Nm	Moc kW	Przepływ oleju l/min.
2 3055 0010	MT3	140	280	60	1.6	10-45
2 3060 0010*						
Wydajność wiercenia w betonie o średniej twardości			Przewód hydrauliczny		Waga	
mm					kg	
32			flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP		8.5	



* zmiana kierunków obrotu

KLUCZ UDAROWY



Nr katalogowy	ATEX	Czworokąt napędowy	Ciśnienie pracy bar	Max. moment dokręcania Nm	Do śrub
6 1515 0010	II2GExIIBT5Gb	3/4"	70-140	1 700	M30
6 1514 0010	II2GExIIBT5Gb	1"			
Przewód hydrauliczny					Waga
					kg
flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP					7.3



* podany max moment obrotowy odnosi się do śrub o klasie wytrzymałości 8,8

KLUCZ UDAROWY




Nr katalogowy	ATEX	Czworokąt napędowy	Ciśnienie pracy bar	Max. moment dokręcania Nm	Do śrub
6 1520 0010	II2GExIIBT5Gb	1"	90-140	2 500	M36
Przewód hydrauliczny					Waga
					kg
flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP					10,7



SZLIFIERKA PIONOWA



Nr katalogowy	Maksymalna średnica ściernicy mm	Obroty na biegu (luzem) rpm	Moc kW	Przepływ oleju l/min.	Gwint mm
1 1585 0010	125	5,500	1,8	20	22.2/M14
Poziom wibracji		Przewód hydrauliczny			Waga
m/s²					kg
Ø22,2/ 5/8 UNC		Flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP			7,6



SZLIFIERKA OSIOWA



Nr katalogowy	Szyjka	Ciśnienie pracy	Liczba uderzeń bez obciążenia	Moc	Przepływ oleju
	mm	bar	1/min.	kW	l/min.
1 5080 0010	6	140	11 500	0.8	10-30
1 5080 0020	1/4"				
1 5080 0050	8				
Przewód hydrauliczny					Waga
flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP					kg
					1.6

SZLIFIERKA OSIOWA



Nr katalogowy	Do tarcz prostych	Ciśnienie pracy	Liczba uderzeń bez obciążenia	Moc	Przepływ oleju
	mm	bar	1/min.	kW	l/min.
1 1580 0060	200	140	7 000	1.8	18
Uchwyt narzędzia		Przewód hydrauliczny			Waga
mm		flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP			kg
Ø22.2/M14					8.3

SZLIFIERKA PIONOWA



Nr katalogowy	Do tarcz prostych	Ciśnienie pracy	Liczba uderzeń bez obciążenia	Moc	Przepływ oleju
	mm	bar	1/min.	kW	l/min.
1 2060 0010	230	90-140	3 600	3.5	20-45
Uchwyt narzędzia		Przewód hydrauliczny			Waga
mm		flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP			kg
Ø22.2/ 5/8 UNC					5.8

AKCESORIA

ŚCIERNICE ORAZ FREZY



BRZESZCZOTY



WIERTŁA



WIERTŁA KORONOWE



STOJAKI POMOCNICZE



NASADKI, ADAPTERY



UCHWYTY MOCUJACE



PNEUMATYKA – ZESPOŁY FILTRUJĄCO-SMARUJĄCE



BLOKI ZABEZPIEZAJĄCE



OLEJE HYDRAULICZNE



AGREGATY HYDRAULICZNE



WALIZKI TRANSPORTOWE



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29, tel. (81) 444 31 06 do 08, fax: (81) 746 58 70, www.transtools.pl, e-mail: info@transtools.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY SPITZNAS W POLSCE