




ZOBACZ
WIĘCEJ



6 1521 0010



6 1521 0110



Hydrauliczny KLUCZ UDAROWY

Typ 3/4" | 880 Nm




ZASILANIE OLEJEM
HYDRAULICZNYM

ATEX
NARZĘDZIE 

I M2 Ex I Mb T5

Dane techniczne

Model hydraulicznego klucza udarowego	6 1521 0110	6 1521 0010
Ciśnienie pracy	70 – 140 bar	70 – 140 bar
Chłonność	20 – 40 l/min	20 – 40 l/min
Liczba uderzeń	2300 1/min	2300 1/min
Dla śrub do	M30	M30
Czworokąt napędowy (zew.)	3/4"	3/4"
Roboczy moment dokręcania	880 Nm	880 Nm
Maksymalny moment dokręcania	1350 Nm	1350 Nm
Zakres regulacja roboczego momentu dokręcania	420 – 880 Nm	420 – 880 Nm
Waga	6,9 kg	6,9 kg
Przyłącze hydrauliczne	Stecko 10 / Stecko 12	Flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP
Rodzaj cieczy hydraulicznej	olej hydrauliczny	olej hydrauliczny
Typ obiegu cieczy hydraulicznej	obieg otwierany	obieg otwierany
Filtracja oleju	filtracja wg ISO 20/18/13	filtracja wg ISO 20/18/13
Temperatura	-34 °C bis + 82 °C	-34 °C bis + 82 °C
Lepkość	> 13 cSt	> 13 cSt
Średnie ciśnienie akustyczne LpA(1)	(1) 92,3 dB (A)	(1) 92,3 dB (A)
Poziom natężenia dźwięku LWA	103,3 dB (A)	103,3 dB (A)
Wibracje(2)	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²
ATEX -klasyfikacja	⚠ I M2 Ex h I Mb T5	⚠ I M2 Ex h I Mb T5
(1) Uwagi: Pomiar wg DIN EN ISO 15744	niepewność pomiaru K: 3 dB (A)	niepewność pomiaru K: 3 dB (A)
(2) Uwagi: Pomiar wg DIN EN ISO 28927-2	niepewność pomiaru K: 1,5 m/s ²	niepewność pomiaru K: 1,5 m/s ²

Powyższe wartości są wartościami orientacyjnymi, zależą w dużej mierze od rodzaju złącza, ciśnienie pracy i akcesoriów.

LEKKIE I ERGONOMICZNE KLUCZE HYDRAULICZNE SPITZNAS TYP 6 1521 0010 i 6 1521 0110

- Przeznaczone są do zastosowań górniczych ATEX I GRUPY (na dół kopalń)
- Do wyboru dwa rodzaje przyłączy hydraulicznych
- Wyjątkowe połączenie mocy z niedużą wagą klucza
- Superkomfortowy uchwyt pistoletowy
- Ponadprzeciętna wytrzymałość i wysoki komfort pracy
- Niski poziom wibracji oraz hałasu.

Prawidłowe użytkowanie

Użytkowanie maszyny jest dozwolone tylko z przeznaczonymi do tego celu:

- Nasadkami udarowymi
- Przedłużkami
- Złączami przegubowymi
- Adapterami.

Długotrwała żywotność i bezpieczeństwo

Każde z naszych narzędzi SPITZNAS zostało zaprojektowane w taki sposób, aby stanowić najlepsze rozwiązanie na rynku górniczym. Solidna konstrukcja i wykorzystanie najlepszych pod względem jakości materiałów przekładają się na bardzo długą żywotność narzędzi SPITZNAS. Ich specjalna konstrukcja pozwala im działać niezawodnie w ekstremalnych warunkach.

Serwis narzędzi SPITZNAS

Jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisem narzędzi małej mechanizacji SPITZNAS. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostawę oryginalnych części zamiennych oraz szerokie wsparcie techniczne. Pamiętaj, że wybór dobrego serwisu wpływa na niezawodność i trwałość narzędzi.

Jeśli jesteś zainteresowany prezentacją naszego klucza i innych narzędzi małej mechanizacji SPITZNAS zadzwoń na numer: **+48 81 746 58 01** lub wyślij wiadomość na adres: **sales@transtools.pl**.



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 29, 20-211 Lublin | www.transtools.pl