

ZAKRĘTAKI OBROTOWE ZE WZMACNIACZEM MOMENTU

• PNEUMATYCZNE



Nagroda dla najlepszego urządzenia w kategorii

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

w konkursie koncernów węglowych
MINING CONCERNS COMPETITIONS

(KGHM, JSW S.A., LW Bogdanka S.A. i inne spółki górnicze)



Pneumatyczny zakrętak z **MECHANIZMEM OBROTOWYM**
ze wzmacniaczem momentu
nr kat. 6 5009 0010 (1")

**Do zakręcania/odkręcania maszyn i urządzeń
o dużej wrażliwości na uderzenia
(wyposażonych w systemy elektroniczne)**



Zintegrowany przełącznik kierunku obrotów wraz z 4-stopniowym regulatorem momentu



Obrotowa rękojeść zakrętaka



Ramię reakcyjne

PNEUMATYCZNY ZAKRĘTAK ZE WZMACNIACZEM DANE TECHNICZNE



Numer katalogowy	Kwadrat napędowy	Do śrub	Wymiary pod klucz SW	Moment dokręcania	Zapotrzebowanie powietrza	Średnica przewodu LW (min.)	Przyłącza powietrza	Kierunek obrotów	Waga	Poziom ciśnienia akustycznego LpA	Wibracje
			mm	Nm	m³/min.	mm			kg	dB(A)	m/s²
6 5002 0020	1"	M30	30-50	1800	0,65	10	Rd 32x1/8"a	prawy/lewy	10,45	86	< 2,5
6 5009 0010*	1"	M30	30-50	750	0,8	10	Rd 32x1/8"a	prawy/lewy	10,20	86	< 2,5
6 5003 0010	1 1/2"	M48	55-75	3600	1,7	10	R 1/2"/i/ Rd 32x1/8"a	prawy/lewy	14,90	93	< 2,5
6 5010 0010*	1"	M30	30-50	1800	0,65	10	Rd 32x1/8"a	prawy/lewy	8,6/10,45	86	< 2,5

* z obrotowym uchwytem
Dane momentu skręcającego są danymi orientacyjnymi, zależą przede wszystkim od stanu i jakości połączenia śrubowego, ciśnienia przepływu i zastosowanego osprzętu.



MOMENT OBROTOWY ZAKRĘTAKA ZE WZMACNIACZEM MOMENTU NR KAT. 6 5002 0020

Moment obrotowy reguluje się poprzez zmianę ciśnienia zasilania.

Suwak regulatora	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
	Md	n	Md	n	Md	n	Md	n	Md	n
1			150	0,5	250	0,5	275	1,5	300	1,5
2			250	1,0	450	1,5	550	2,0	600	2,0
3			700	2,0	1000	2,0	1100	3,0	1200	3,0
4			1000	2,5	1500	3,0	1600	3,5	1800	4,0

MOMENT OBROTOWY ZAKRĘTAKA ZE WZMACNIACZEM MOMENTU NR KAT. 6 5009 0010

Moment obrotowy reguluje się poprzez zmianę ciśnienia zasilania.

Suwak regulatora	3 bar		3,5 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
	Md	n	Md	n	Md	n	Md	n	Md	n
1	175	3	250	3	275	4	300	5	325	5
2	275	6	325	6	350	6	450	7	500	7
3	400	7	475	7	550	8	700	10	700	10
4	500	8	550	8	650	10	750	12	750	12

MOMENT OBROTOWY ZAKRĘTAKA ZE WZMACNIACZEM MOMENTU NR KAT. 6 5010 0010

Moment obrotowy reguluje się poprzez zmianę ciśnienia zasilania.

Suwak regulatora mocy	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
	Md	n	Md	n	Md	n	Md	n
1	150	0,5	250	0,5	275	1,5	300	1,5
2	250	1,0	450	1,5	550	2,0	600	2,0
3	700	2,0	1000	2,0	1100	3,0	1200	3,0
4	1000	2,5	1500	3,0	1600	3,5	1800	4,0

Zmiany techniczne zastrzeżone



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29, tel. (81) 444 31 06 do 08, fax: (81) 746 58 70, www.transtools.pl, e-mail: info@transtools.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY

